



Большой
ассортимент



Качественный
товар



Доступная
цена



Надежность



Доставка в
любой регион,
точно в срок



Гарантии,
документы
и сертификаты

Современная качественная спецодежда, спецобувь и СИЗ:
мы заботимся о безопасности работников, сохраняем трудовой потенциал и здоровье нации!

Коммерческое предложение

Компания «ABC ASTANA» занимается реализацией и поставкой спецодежды, СИЗ и сопутствующих товаров. Наша задача обеспечение наших клиентов качественным товаром по доступной цене. Предлагаем Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

Спецодежда и СИЗ для Сварщиков

10.10.2023 г.

*Цены опт, минимальная сумма заказа от 200 000 тнг

	<p>Костюм Сварщика с усилением 480 гр</p> <p>15 620 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Супатная застежка • Паты на рукавах • Воротник с бязью • Наколенники и налокотники <p>Ткань: Брезент ОП 480гр</p>		<p>Костюм Сварщика 480 гр</p> <p>14 530 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Супатная застежка • Паты на рукавах • Воротник с бязью <p>Ткань: Брезент ОП 480гр</p>
	<p>Костюм Сварщика суконный</p> <p>26 210 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • супатная застежка • паты на рукавах • воротник с бязью <p>Ткань: Сукно 740гр</p>		<p>Костюм Сварщика со спилком 480 гр</p> <p>35 580 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • супатная застежка, паты на рукавах • воротник с бязью • спилком на рукавах, полочках, по кокетке спереди и сзади <p>Ткань: -Брезент ОП 480гр -спилком толщина 0.9-1.1</p>
	<p>Костюм Молескин</p> <p>23 640 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • супатная застежка • наколенники и налокотники <p>Ткань: Молескин 270гр</p> <p>ГОСТ - Двойной слой молескина: по полочкам, рукавам, ногам</p>		<p>Костюм Сварщика цельноспилковый</p> <p>58 465 тнг</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной супатной застежкой. Спилком кожаный толщина 0.9-1.1</p>

	<p>Костюм Сварщика цельноспилковый утепленный</p> <p>71 500 тнг</p> <p>Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной супатной застежкой. Верх: Спиллок толщина 0.9-1.1 Утеплитель: Ватин п/ш, 2 слоя Подклад: Бязь</p>		<p>Плащ брезентовый, 480 гр</p> <p>13 100 тнг</p> <p>Плащ однобортный с капюшоном</p> <p>Ткань: Брезент 480гр</p>
	<p>Костюм Сварщика утепленный 480 гр</p> <p>26 210 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • супатная застежка • паты на рукавах • воротник с бязью <p>Ткань: -Брезент ОП 480гр -Ватин п/ш, 2 слоя -Бязь</p>		<p>Костюм Сварщика утепленный со спилком 2,3</p> <p>47 680 тнг</p> <p>Куртка/брюки</p> <ul style="list-style-type: none"> • супатная застежка • паты на рукавах • воротник с бязью • спиллок на рукавах, полочках, по кокетке спереди и сзади <p>Ткань: Брезент ОП 480гр -Ватин п/ш, 2 слоя -Бязь -спиллок толщина 0.9-1.1</p>
	<p>Костюм Сварщика с усилением, 500 гр.</p> <p>21 170 тнг</p> <p>Брезент с ОП пропиткой, повышенной плотности 500 г/кв.м., Усилительный наколенники и налокотники. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, каманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов-вентиляционные отверстия для воздухообмена. Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах. ГОСТ 12.4.250-2013 ССБТ</p>		<p>Костюм огнестойкий суконный</p> <p>Материал верха: Сукно шинельное с огнеупорной пропиткой (ОП), плотность 760 г/м², состав 90% шерсть, 10% лавсан, цвет: серый. Материал подкладки: «Бязь», состав 100% х/б, цвет: чёрный</p> <p>ГОСТ Р 12.4.297-2013 ТР ТС 019/2011</p>
	<p>Костюм Сварщика «Геркулес»</p> <p>26 375 тнг</p> <p>Куртка с брюками, 1 класс защиты. Ткань верха: "FIRE RESISTANT (FR 330)" водоотталкивающая (ВО), состав: 100х/б огнеупорная, Цвет: темно-синий. Плотность: 330 г/кв.м. СОП Огнестойкий 50 мм 1 класс защиты</p>		<p>Костюм Сварщика со спилком</p> <p>40 740 тнг</p> <p>Брезент с ОП пропиткой, пл. 500г/кв.м, Спиллок КРС толщина 1,0-1,3 мм. (полочки, передняя часть рукавов, часть передних половинок брюк). ТУ 8572-017-00302190-93.</p>
	<p>Костюм Сварщика утепленный, 500 гр.</p> <p>42 840 тнг</p> <p>Брезент ОП, пл. 500 г/кв.м Отстёгивающаяся утепленная подкладка: ватин 600 г/кв.м. Брюки с бретелями. ГОСТ Р 12.4.247-2008.</p>		<p>Костюм Сварщика утепленный со спилком</p> <p>59 640 тнг</p> <p>Ткань: брезент ОП, пл. 500 г/кв.м, Накладки: спиллок КРС , толщина 1,0-1,3 мм. Утеплитель: ватин, 2 слоя, пл. 300 г/кв.м. Подкладка: бязь, состав: 100 х/б. Куртка, брюки со съемным утеплителем. Куртка с потойной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. Рукава с напульсниками. Брюки с застежкой в боковых швах. ГОСТ Р 12.4.250-2013 ССБТ,</p>

	<p>Костюм «Сфинкс», 3 класс защиты</p> <p>77 000 тнз</p> <p>Куртка с брюками Материал верха: «Гефест 450» ОП, плотность 450 г/м², состав 100% ХБ Материал накладок: «Гефест 500» с ОП, плотность 500 г/м², состав 100% ХБ Цвет: темно-синий. СОП Огнестойкий 50 мм</p>		<p>ГОСТ Р 12.4.236-2011</p> <p>Костюм «Сфинкс» зимний, 3 класс защиты</p> <p>100 000 тнз</p> <p>Куртка, брюки, съемный утеплитель Материал верха: «Гефест 450» с ОП, плотность 450 г/м², состав 100% ХБ Материал накладок: «Гефест 500» с ОП, плотность 500 г/м², состав 100% ХБ Материал подстежки: «Бязь», состав 100% х/б, цвет: чёрный Утеплитель: Холлофайбер-Тэк» 150г/м2 СОП Огнестойкий 50 мм</p>
	<p>Фартук спилковый</p> <p>8 315 тнз</p> <p>Высота, см: 88 Ширина по низу, см: 80 Цвет: серый</p>		<p>Фартук брезентовый</p> <p>1 500 тнз</p> <p>На завязках Ширина: 67 см. Длина: 87 см. Ткань: Брезент 430 гр</p>
	<p>Нарукавники брезентовые</p> <p>1 260 тнз</p> <p>Длина нарукавника 48см диаметр 40см по краю прошиты резинки. Ткань: Брезент 420гр</p>		<p>Нарукавники спилковые</p> <p>7 360 тнз</p> <p>Длина нарукавника 48см диаметр 42 по краю прошиты резинки. Спилки 0.9-1.1</p>
	<p>Рукавицы брезентовые ОП 1</p> <p>415 тнз</p> <p>Брезент ОП, плотность 420 гр ГОСТ 12.4.010-75</p>		<p>Рукавицы брезентовые ОП 2 с усилением</p> <p>495 тнз</p> <p>Рукавицы Брезентовые с двойным наладонником. ГОСТ 12.4.010-75 Брезент ОП, плотность 420 гр Наладонник: брезент 420 гр</p>
	<p>Рукавицы брезентовые со спилковым наладонником</p> <p>1 135 тнз</p> <p>Длина: 28 см, Ширина в ладонной части: 15 см. Ткань: брезент 480 гр/м2 с ОП. Спилки: 0,9-1,2 мм.</p>		<p>Рукавицы брезентовые утепленные</p> <p>880 тнз</p> <p>Материал: брезент, 420 г/м2. Утеплитель: ватин, 240 г/м2. Подкладка: бязь, 130 г/м2.</p>
	<p>Рукавицы суконные</p> <p>1 270 тнз</p> <p>Сукно, плотность 750 г/м2 ГОСТ 12.4.010-75</p>		<p>Рукавицы спилковые</p> <p>1 715 тнз</p> <p>Кожевенный спилки (0,9-1,2 мм) ГОСТ 12.4.010-75</p>
	<p>Краги брезентовые ОП-1 (одинарный наладонник)</p> <p>1 050 тнз</p> <p>Материал: брезент с ОП, пл. 420 гр/м2</p>		<p>Краги брезентовые ОП-2 (двойной наладонник)</p> <p>1 100 тнз</p> <p>Материал: брезент с ОП-2, пл. 420 гр/м2</p>
	<p>Краги спилковые двупалые</p> <p>2 370 тнз</p> <p>Кожевенный спилки (0,9-1,2 мм), ГОСТ 12.4.010-75</p>		<p>Краги спилковые пятипалые</p> <p>1 865 тнз</p> <p>Краги Сварщика спилковые пятипалые Цвет: белый</p>

	<p>Краги спилковые Трек 2 770 тнг</p> <p>Крага сварщика, спилок 1,2 мм Цвет: красный</p>	<p>Краги спилковые Трек утепленные 4 425 тнг</p> <p>Крага сварщика, спилок 1,2 мм, утепленные иск. мехом Цвет: красный Длина: 35 см, раструб 15 см, швы со вставками из спилка, дополнительная защита запястных артерий.</p>
	<p>Перчатки Ангара спилковые комбинированные 1 480 тнг</p> <p>Перчатки спилковые, комбинированные, Кожевенный спилок 0,9-1,2 мм</p>	<p>Перчатки Ангара спилковые комбинированные утепленные 3 015 тнг</p> <p>Перчатки спилковые, комбинированные, утепленные иск. мехом. Кожевенный спилок 0,9-1,2 мм</p>
	<p>Краги спилковые Сибирь 4 020 тнг</p> <p>Спилок высшего качества класса А. Цвет: Желтый с красной отделкой. Полный аналог крагам "Русские Львы" Устойчивы к порезам и истиранию. Внутри — мягкая х/б подкладка, швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar.</p>	<p>Краги спилковые Сибирь утепленные 4 930 тнг</p> <p>Спилок высшего качества класса А. Цвет: Желтый с красной отделкой. Полный аналог крагам "Русские Львы" Устойчивы к порезам и истиранию. Утеплитель – иск. мех, швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar.</p>
	<p>Комбинезон пескоструйщика Цена по запросу</p> <p>Изготовлен из плотной износостойкой ткани Атлас (300 г/м2, 60% хлопок, 40% п/э) с накладками из высококачественного спилка.</p>	<p>Шлем пескоструйщика Цена по запросу</p> <p>Шлем ЛИОТ-2000 состоит из: пластмассовой каски с регулируемым оголовьем; пелерин из ткани; металлической рамки со смотровым стеклом толщиной 3 мм.; внутренней защитной пластины из поликарбоната толщиной 2 мм. для дополнительной защиты глаз; распределителя воздуха с воздухоподающим шлангом; уплотнителя с регулировкой для уменьшения проникания пыли под шлем.</p>
	<p>Подшлемник спилковый 10 885 тнг</p> <p>Подшлемник состоит из спилка КРС с подкладкой из бязи.</p>	<p>Маска сварщика Рим 10 1 430 тнг</p> <p>Корпус щитка изготавливается из термостойкого и ударопрочного полипропилена. Светофильтр размером Евростандарта (110×90 мм). Оптимальный обзор. Размеры защитного стекла: 110×90мм. Вес щитка 420 гр. Рабочая температура от –40 0С до +80 С.</p>
	<p>Защитный щиток сварщика RZ10 PREMIER FavoriT 2 300 тнг</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпус щитка из термостойкого материала Termotrek®, прочного, устойчивого к высоким и низким температурам, и брызгам расплавленного металла УФ- и ИК- излучениям, влаги; - диапазон температур от -40°С до +80°С; - обтекаемая форма исключает прилипание окалины; - пассивный светофильтр 110х90 мм из минерального стекла с градационным шифром от 9 до 14 защищен снаружи поликарбонатным стеклом, с внутренней стороны поликарбонатной подложкой. Оптический класс 1; 	<p>Защитный щиток сварщика HH-10 PREMIER FavoriT 3 820 тнг</p> <p>Корпус щитка FavoriT® выполнен из термостойкого материала Termotrek®, устойчив к прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр градационный шифр от 9 до 14, размером Евростандарта (110×90 мм) Оптимальная масса щитка не более 360 г., Рабочий диапазон температур от -40°С до +80°С</p>

	<p>Очки сварщика козырьковые 5 445 тнг</p> <p>Очки козырьковые с минеральными защитными стеклами-светофильтрами в жестком металлическом стеклодержателе с поворотнo-фиксирующим устройством и кронштейном для крепления на защитный головной убор или лицевой щиток. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 EN 166-2002 Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"</p>	<p>Очки газосварщика Монреаль 1 200 тнг</p> <p>Газосварочные очки с непрямо́й вентиляцией и откидными светофильтрами Защищают от слепящей яркости видимого и инфракрасного излучения, воздействия твёрдых частиц. Имеют откидные линзы среднего затемнения. Материал линзы поликарбонат. Цвет линзы: прозрачная/затемненная, 5 DIN. Оптический класс 1 Градационный шифр 5 / 1,2 (внешние линзы/внутренние) Механическая прочность В Покры́тие линзы AF-AS Материал оправы термостойкий ПВХ</p>
	<p>Очки газосварщика ЗН-56 2 830 тнг</p> <ul style="list-style-type: none"> - для защиты глаз при газосварочных работах - круглая форма - для длительного ношения - прямая вентиляция <p>Оправа выполнена из металла. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007; EN 166-2002</p>	<p>Очки газосварщика закрытые UVEX Ультравижсин н/в 46 000 тнг</p> <p>Закрытые панорамные очки (обзор 180°) с непрямо́й направленной вентиляцией. Высокопрочная поликарбонатная линза с покрытием uvex infradur plus защищает от УФ, опасного уровня ИК излучения и яркого света, от летящих частиц (120 м/с), исключает вваривание брызг и окалины. Защищает от воздействия химических веществ. Оптический класс 1. Цвет линз: серый, затемнение 5. Масса: 133 г.</p>
	<p>Очки газосварщика Премиум двойные закрытые н/в 26 000 тнг</p> <p>Материал линзы поликарбонат Цвет линзы затемненная, 6 DIN Градационный шифр 6 Оптический класс 1 Механическая прочность В Покры́тие линзы AF-AS Материал оправы термостойкий ПВХ Вес 110 гр</p>	<p>Ботинки сварщика 23 535 тнг</p> <p>Верх - натуральная кожа 1,8-2,0 мм; Подошва двухслойная: ПУ+нитрил, литевой метод крепления, МБС, КЦС. Температурный диапазон от -50С до +250С; Амортизатор в пяточной части; Металлический подносок, 200 Дж; Глухой кожаный клапан препятствует проникновению грязи, влаги и пыли, от попадания окалины; Мягкий кант для дополнительной поддержки и защиты ног; Кожаный язычок.</p>

По возникшим вопросам и для размещения заказа обращайтесь по телефонам:

**8 (7142)-39-35-99. 8 (7142) 39-35-90,
сот.: +7 776 239 35 90, +7 778 347 58 78**

Еще больше предложений на нашем сайте: www.abcmarket.kz

